

Kynar krimpelingen



Kynar is een materiaal welke een excellente versnijdbaarheid en slijtvastheid biedt. Kynar heeft een continue werktemperatuur van 175°C en kan, voor kortere periodes, een temperatuur van 350°C makkelijk weerstaan.

De standaard kleur van Kynar krimpeling is transparant/beige. Overige kleuren op aanvraag mogelijk.

Belangrijkste eigenschappen Kynar krimpelingen

- Krimratio 2:1
- Krimtemperatuur > 175°C
- Zelfdovend/Cadmiumvrije transparante tubing
- Slijtvast
- Werktemperatuur -55°C tot 175°C

Ratio 2:1

Afm. inch	Afm. mm	ID voor krimp mm	ID na max. krimp mm	Wanddikte na max. krimp mm
3/64"	1,20	1,20	0,60	0,25
1/16"	1,60	1,60	0,80	0,25
3/32"	2,40	2,40	1,20	0,25
1/8"	3,20	3,20	1,60	0,25
3/16"	4,80	4,80	2,40	0,25
1/4"	6,40	6,40	3,20	0,30
3/8"	9,50	9,50	4,70	0,30
1/2"	12,70	12,70	6,40	0,30
3/4"	19,10	19,10	9,50	0,43
1"	25,40	25,40	12,70	0,48

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.
Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk.