

Type BT



Onze BT is leverbaar met een gesloten oppervlakte, maar ook met poreuze structuur of open mesh structuur (gaasband). Het basis materiaal glasweefselfolie heeft een iets andere structuur dan type BP en is verder ook geïmpregneerd met PTFE. De stevige structuur van dit type glasweefselfolie zorgt voor een hogere treksterkte waardoor dit type PTFE glasweefselfolie veel toegepast wordt in applicaties waarbij er een belasting is op het materiaal. O.a. gebruik als transportband bij industriële processen waar druk, temperatuur, UV licht en/of anti aanhechting belangrijke factoren zijn.

Type BT is standaard leverbaar op rollen van 30 mtr. in diverse breedtes. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk. De meest voorkomende diktes zijn 0,08mm/0,12mm /0,15mm/0,22mm/0,36/0,48mm.

De standaard kleur van PTFE glasweefselfolie is lichtbruin. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Poreuze materialen

- BT07-070; dikte 0,07mm
- BT12-200; dikte 0,12mm
- BT20-255; dikte 0,20mm
- BT34-400; dikte 0,34mm

Type	Nominale dikte mm	Gewicht Gr/m ²	Toepassing	Bijzonderheden
BT07-135	0,07	135	Algemeen/transportbanden	
BT08-150	0,08	150	Algemeen/transportbanden	
BT09-160	0,09	160	Algemeen/transportbanden	
BT13-260	0,13	260	Algemeen/transportbanden	
BT15-300	0,15	300	Algemeen/transportbanden	
D21-500	0,23		Algemeen/transportbanden	
BT25-500	0,25	500	Algemeen/transportbanden	
BT26-530	0,26	530	Algemeen/transportbanden	
BT36-600	0,36	600	Algemeen/transportbanden	
BT76-470	0,766	470	Droogtunnels	Gaasband/maaswijdte 4x4mm

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.

Type BT



Materialen met een gesloten oppervlakte (transportbanden)

- BT08-150; dikte 0,08mm
- BT13-260; dikte 0,13mm
- BT15-300; dikte 0,15mm
- D21-500; dikte 0,23 mm
- BT25-500; dikte 0,25mm
- BT26-530; dikte 0,26mm
- BT36-600; dikte 0,36mm
- BT48-750; dikte 0,48mm
- BT84-1099; dikte 0,69mm

Open mesh materialen (transportbanden)

- BT64-515 1x1mm; dikte 0,64mm
- BT65-500 2x2mm; dikte 0,70mm
- BT80-950 2x2mm; dikte 0,80mm
- BT76-470 4x4mm; dikte 0,76mm

Gebruikt u dit materiaal als transportband dan hebben wij een brede variatie aan verbindingen en randverstevingen.