

Type B-Sil



Type B-sil heeft een gladde oppervlakte. Het basis materiaal is een glasweefselfolie geïmpregneerd met siliconen. Siliconen glasweefselfolie wordt toegepast in veel applicaties. O.a. gebruik in industriële processen waarbij producten niet mogen kleven en het doek flexibel moet zijn.

Type B-sil is standaard leverbaar op rollen van 30 mtr. in diverse diktes en breedtes. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk. De meest voorkomende diktes zijn 0,21 mm/0,36 mm/0,48mm.

De standaard kleur van Siliconen glasweefselfolie is wit of rood (= vlamvertragend). Op aanvraag kunnen wij samen met u het juiste materiaal bepalen voor uw toepassing.

Belangrijkste eigenschappen Siliconen glasweefselfolie

- Breed temperatuur bereik van -115°C tot +230°C
- Uitstekende chemische resistentie
- Goede anti-aanhecht eigenschappen
- Eenvoudig schoon te maken
- Uitstekende elektrische isolator
- Voedingsmiddelen geschikt (USFDA)

Polyfluor

Type	Nominale dikte mm	Toepassing	Bijzonderheden
B-sil 7	0.21	transportbanden	siliconen doek in wit en rood
B-sil 10	0.36	transportbanden	siliconen doek in wit en rood
B-sil 15	0.38	transportbanden	siliconen doek in wit en rood
B-sil 20	0.48	transportbanden	siliconen doek in wit en rood
B-sil 25	0.55	transportbanden	siliconen doek in wit en rood
B-sil 293-1400	0,95 (2-ply)	transportbanden	siliconen doek in wit en rood

Bovengenoemde afmetingen zijn onze standaard uitvoeringen.