

Type GP, General Purpose



De gladde hogedrukslang, type GP (General purpose), is vooral ontwikkeld als een hoogwaardige industriële slang met een hoge flexibiliteit en hoge flexlife en wordt meestal gebruikt in hydraulische toepassingen.

De unieke eigenschappen van PTFE bieden deze slang een superieure betrouwbaarheid in lagere druktoepassingen.

Belangrijkste eigenschappen type GP hogedrukslangen

- Uitmuntende chemische resistentie
- Hoge flexibiliteit en flexlife
- Enkele RVS omvlechting

Mogelijkheden

- Additieel Hytrel/PVC/Silicone/PP mantel mogelijk
- Optioneel kunnen de slangen worden voorzien van RVS veiligheidskabel en -beugels of lussen
- Ontvetting op verzoek mogelijk

DN	ID inch	ID mm	ID tol. +/- mm	OD mm	OD tol. +/- mm	Wanddikte slang mm	BR mm	BP bar
3	1/8	3.2	0.20	6.2	0.45	1.00	40	960
5	3/16	5.0	0.20	8.0	0.45	0.70	50	820
6	1/4	6.5	0.25	9.5	0.50	0.70	80	820
8	5/16	8.2	0.30	11.4	0.50	0.80	115	690
10	3/8	10.0	0.30	13.2	0.50	0.80	120	550
12	1/2	13.4	0.35	16.6	0.60	0.80	150	480
15	5/8	16.4	0.40	20.0	0.70	1.00	160	410
20	3/4	19.6	0.40	23.2	0.70	1.00	165	270
22	7/8	22.2	0.50	26.0	0.80	1.00	225	270
25	1	26.0	0.50	30.0	0.80	1.20	250	270
29	1 1/8	29.0	0.50	33.1	0.80	1.20	290	200

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standard uitvoeringen.

Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk.