

Viton krimpelingen



Viton is zeer geschikt voor applicaties waarin temperatuur- en vloeistof weerstand een belangrijke rol spelen. Viton kan bij een continue werktemperatuur van 200°C nog steeds brandstoffen, de meeste hydraulische vloeistoffen en andere chemicaliën weerstaan.

De standaard kleur van Viton krimpeling is zwart. Overige kleuren op aanvraag mogelijk

Belangrijkste eigenschappen type Viton krimpelingen

- Krimpratio 2:1
- Krimptemperatuur > 175°C
- Zelfdovend/Cadmiumvrije tubing
- Zeer flexibel
- Werktemperatuur -55°C tot 200°C

Ratio 2:1

Afm. inch	Afm. mm	ID voor krimp mm	ID na max. krimp mm	Wanddikte na max. krimp mm
1/8"	3,20	3,20	1,60	0,80
3/16"	4,80	4,80	2,40	0,90
1/4"	6,40	6,40	3,20	0,90
3/8"	9,50	9,50	4,70	0,90
1/2"	12,70	12,70	6,40	0,90
3/4"	19,10	19,10	9,50	1,10
1"	25,40	25,40	12,70	1,40

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.

Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk.